

Cuidados com Alumínio

Instruções de manuseio e limpeza de esquadrias e perfis com pintura eletrostática.

Este guia reúne orientações práticas para reduzir riscos de danos ao acabamento e manter a estética do perfil ao longo do tempo. As recomendações estão alinhadas à **ABNT NBR 14125** e boas práticas de instalação e manutenção.

1) Transporte, armazenamento e manuseio

- Mantenha as peças nas embalagens originais até a instalação.
- Armazene em local protegido da luz solar, chuva e umidade.
- Evite arrastar perfis no chão; prefira apoio em superfícies limpas e macias.

2) Áreas cortadas e usinadas

- Em regiões que passaram por corte ou usinagem, recomenda-se proteção com **selante de silicone neutro** para evitar corrosão filiforme.
- Remova rebarbas e resíduos antes de aplicar o selante.

3) Limpeza adequada

- Use **detergente neutro e pano macio**, aplicados de forma adequada.
- Enxágue com água limpa e seque com pano não abrasivo.

4) Periodicidade de limpeza

- Ambientes urbanos: a cada **6 meses**.
- Ambientes litorâneos: a cada **3 meses** (maresia acelera deposição de sais).

5) O que não usar

- Produtos ácidos ou alcalinos, saponáceos e solventes.
- Esponja de aço, palhas de aço ou qualquer material abrasivo.
- Escovas duras que possam riscar ou “queimar” o brilho do acabamento.

Observação: este material é informativo e não substitui a leitura integral da ABNT NBR 14125 e as recomendações do fabricante do perfil/acabamento. Em caso de dúvida, consulte o time técnico da Almefé.

Checklist de manutenção

Use este checklist rápido para orientar sua equipe na instalação e na rotina de limpeza.

Antes da instalação <ul style="list-style-type: none">• Manter na embalagem original.• Evitar exposição ao sol/chuva/umidade.• Apoiar em superfície limpa e macia.	Após corte/usina <ul style="list-style-type: none">• Aplicar silicone neutro nas áreas expostas.• Remover resíduos e rebarbas.• Verificar pontos de contato com outros metais.
Durante a limpeza <ul style="list-style-type: none">• Detergente neutro + pano macio.• Enxaguar e secar.• Não usar abrasivos/esponja de aço.	Frequência <ul style="list-style-type: none">• Urbano: 6 em 6 meses.• Litorâneo: 3 em 3 meses.• Após maresia intensa, antecipar a limpeza.